

ПАСПОРТ ПОДЪЕМНИКА ГРУЗОВОГО

Ск-ПШ-1000-5,70

**Изготовитель:
ООО «СТРОЙ-КОНТАКТ»**

Заводской номер 24.031



г. Тула, 2025

ООО «СТРОЙ-КОНТАКТ»

1. Общие сведения

1.1	Изготовитель и его адрес	ООО «СТРОЙ-КОНТАКТ», 300002, г. Тула, ул. Герцена, стр. 24
1.2	Тип подъемника	Грузовой шахтный
1.3.	Заводской номер	№ 24.031
1.4.	Дата изготовления	01/2025
1.5.	Окружающая среда:	
	температура воздуха в районе установки, С°	От -20 С° до +40 С°
	относительная влажность, %	30-95%
	сейсмичность, балл	-----
	Взрывоопасность	-----
1.6.	Группа классификации	M5
1.8.	Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен подъемник (ГОСТ, Правила, РД, ТУ, ИСО)	ТУ 28.22.18-003-18093858-2017

2. Основные технические данные и характеристики

2.1. Общие сведения

Грузоподъемность, кг	1000
Скорость подъема кабины м/сек.	0,13
Высота подъема (путь), м	5,70
Тип привода (канатный, реечный)	канатный
Тип дверей кабины	раздвижная решетка
Масса, кг.	1610

2.2. Электропитание

Цепь		Род тока	Частота, Гц	Напряжение, В
Силовая		переменный	50	380
Управления		постоянный	-----	24
Освещения	кабины	-----	-----	-----
	шахты	-----	-----	-----

3. Технические данные и характеристики сборочных узлов

3.1. Двигатели механизмов

Параметр	Механизм подъема кабины
Тип и условное обозначение	КГЕ 2008-6 ТР1 № 122 573
Число приводов	1
Род тока	переменный
Напряжение, В	380
Номинальный ток, А	11,0
Частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	3,0
Частота вращения, об/мин.	920
ПВ%	40
Исполнение	нормальное
Степень защиты, по ГОСТ 17494	IP54

3.2. Тормоза

Параметр		подъема кабины
Тип, система		основной конический
Количество тормозов на механизме		1
Коэффициент запаса торможения		1,75
Привод тормоза	Тип	от ротора эл. двигателя
Тормозной момент, Нм		49

3.3. Двери шахты (ограждения)

Параметр	
Конструкция	Распашная дверь
Размер дверного проема (ширина x высота), мм	2700x2000
Способ открывания и закрывания	ручное
Способ отпирания дверей при остановке кабины на уровне нижней посадочной площадки	защелка

3.4. Клеть (платформа)

Внутренние размеры, м	Ширина, мм	2700
	Глубина, мм	1500
	Высота, мм	2000
Размер дверных проемов (ширина x высота), мм		2700x2000
Способ открывания (закрывания) дверей и их отпирание (запирание)		Ручное, Защелка
Вид клетки		грузовая платформа
Масса, кг.		760

3.5. Грузозахватные органы

Крюк (тип)	с предохранительным замком
Обозначение стандарта и номер крюка по стандарту	№ 1S по DIN 15401 Form RSN
Номинальная грузоподъемность, т.	2

3.6. Канаты

Параметр	подъемный	противовеса	монтажного устройства	Дверей
Тип обозначения каната	6х36	-----	-----	-----
Обозначение стандарта	EN 12385	-----	-----	-----
Число канатов	1	-----	-----	-----
Диаметр, мм	10,0	-----	-----	-----
Длина одного каната, м	16,0	-----	-----	-----
Разрывное усилие каната в целом, Н*	66 800	-----	-----	-----
Расчетное натяжение, Н	10 290	-----	-----	-----
Коэффициент запаса прочности: по Правилам/ фактически	4,5/6,5	-----	-----	-----

4. Устройства безопасности

4.1. Механические устройства

Параметр		
Ловитель	Тип привода (от ограничителя скорости, обрыва каната)	Механический, от обрыва каната
	Вид торможения	стопорное
	Скорость приведения в действие, м/мин	-----
Буфера	Тип	-----
	Величина хода, мм	-----
	Количество	-----
Упор	Тип	-----
	Количество	-----

4.2. Концевые выключатели

Параметр	Подъема кабины
Разрывная цепь	Выключатели К1, К2
Назначение	позтажная остановка
Место установки и количество	шахта, 2 шт.
Способ приведения в действие	механический

4.3. Контакты безопасности (блокировочные устройства) – указывается наличие

Назначение	Место установки	Обозначение на схеме электрической принципиальной
защита от короткого замыкания	электрощит	QF1, QF2
аварийный	шахта	SAA1
аварийный	шахта	SAA2
защита от перегрузки	электрощит	KK
обрыв троса	ловитель	SL

5. Комплектность и упаковка

В комплект подъемника грузового Ск-ПШ-1000-5,70 входят: самонесущая шахта, направляющие, платформа, электроталь, комплект электрооборудования, эксплуатационная документация, комплект ЗИП.

Подъемник хранится и поставляется заказчику в разобранном виде: при этом секции конструкции поставляются заказчику без упаковки, комплектующие покупные части допускается поставлять в упаковке изготовителя.

В комплект эксплуатационной документации входят: паспорт, руководство по эксплуатации.

Эксплуатационная документация и ведомость комплектации упаковываются в полиэтиленовый пакет. Пакет с документацией, кнопочный пост управления (КПУ) с проводом.

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок на механическую часть 36 месяцев, на электрическую 12 месяцев, на ЛКП 12 месяцев со дня ввода подъемника в эксплуатацию, при соблюдении правил хранения и сохранности. Гарантия распространяется на изделие, планово-техническое обслуживание которого организовано в течение 1 месяца после ввода в эксплуатацию.

Изготовитель в течение гарантийного срока обязуется устранять выявленные дефекты, если они возникли по его вине.

При нарушении правил эксплуатации, хранения и монтажа выполненного сторонними организациями без согласования с заводом – изготовителем, завод – изготовитель претензии по гарантийным обязательствам не принимает.

Срок службы в паспортном режиме 25 лет.

Внимание! Организация-изготовитель не несет ответственности за причиненный ущерб здоровью и собственности владельца, если он вызван несоблюдением норм установки и эксплуатации подъемника, предусмотренных руководством по эксплуатации и нормативной документацией.

В случае вызова организации-изготовителя по поводу неисправностей подъемника и, если в результате проведенной диагностики никаких неисправностей не выявлено или выявлено, что данный случай не является гарантийным, стоимость диагностики, ремонта и транспортные издержки, связанные с этим случаем, оплачиваются владельцем.

7. Консервация

Условия хранения без консервации – 25 по ГОСТ 15150.

Условия хранения для электрооборудования и эксплуатационной документации – С (закрытое не отапливаемое помещение) для группы изделий II по ГОСТ 15150.

8. Свидетельство о приемке

Подъемник грузовой Ск-ПШ-1000-5,70 заводской № 24.031, изготовлен в соответствии с ТУ 28.22.18-003-18093858-2017 и технической документацией, и признан годным к эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.

Срок службы в паспортном режиме 25 лет.

Дата изготовления образца 01.2025 г.

Дата приемки 13.01.2025 г.

М.П.

Главный инженер
Организации–изготовителя

(подпись, ФИО)

Представитель ОТК

(подпись, ФИО)

[illegible]

[illegible]